

## Scheda Tecnica



 **PiumaCar**

BREVETTO NR. 260981

Certificazioni:




Confezioni:

1 PZ



4 PZ



**Codice: 4065**

**Descrizione: MULINO PER CEREALI 2HP PIUMA CAR con Carrello Alim. 230V 50Hz**

### Caratteristiche:

Il nuovissimo ed esclusivo mulino elettrico per cereali "PIUMA CAR™" particolarmente indicato per medie aziende agricole, si differenzia per una serie di accorgimenti innovativi e funzionali.

E' montato su un carrello d'acciaio tubolare zincato, l'ampia base appoggia completamente al suolo per una maggiore stabilità e sicurezza durante l'uso, le ruote del carrello assicurano la mobilità del mulino ed inoltre, essendo applicate al filo del piano di appoggio garantiscono un'ulteriore stabilità e rigidità della struttura stessa impedendo fenomeni d'instabilità.

Lo spostamento del mulino è attuato inclinando il carrello tramite la maniglia applicata alla tramoggia di carico dei cereali, la posizione inclinata sollecita le ruote che liberandosi consentono un agevole e rapido spostamento. L'altezza tra piano carrello e bocca di scarico dei cereali macinati è stata calcolata per l'applicazione del sacco di raccolta o d'altro contenitore e impedisce che in fase di carico si vengano a formare fenomeni di torsione e fa sì che la struttura del carrello lavori con lo stesso coefficiente di sicurezza.

E' adatto alla macinazione di qualsiasi tipo di cereali (frumento, orzo, mais, avena ecc.) e legumi secchi.

Facilmente smontabile per la sostituzione delle griglie, consente una produzione elevata in rapporto alle ridotte dimensioni.

- Motore: ad alta velocità e alto rendimento provato con successo nell'uso pratico da molti anni, con ventilazione forzata, protettore termico, albero e cuscinetti di diametro maggiorato, senza manutenzione. Potenza: HP 2 Tensione normalizzata 230V 50 Hz.
- Carrozzeria: in acciaio zincato e verniciato.
- Coltello: intercambiabile in acciaio legato e trattato.
- Griglie in dotazione: Ø 3 mm sfarinati per bovini, suini, pulcini ecc. - Ø 5 mm mangime per pulcini ecc. - Ø 7 mm spezzati per polli, conigli ecc.
- Capacità tramoggia di carico Kg 30
- Produzione oraria: con griglia Ø 3 mm Kg. 130 - con griglia Ø 5 mm Kg. 260 - con griglia Ø 7 mm Kg. 360

(1) La produzione è indicativa e può variare ± secondo il tipo del cereale da macinare e il grado di umidità dello stesso.



**FINAGRI s.r.l.**

**51019 PONTE BUGGIANESE (PT) - Via Colmate del Cerro, 78**

**Centralino: (0572) 634847 r.a. Fax (0572) 636393**

**Internet: <http://www.finagri.it>**

**E-mail: [info@finagri.it](mailto:info@finagri.it)**

Rev.3