

Scheda Tecnica




Piuma Car

BREVETTO NR. 260981

Certificazioni:



Confezioni:

1 PZ



4 PZ



Codice: 4070

Descrizione: MULINO PER CEREALI 2HP PIUMA CAR VARIO con Carrello Alim. 230V 50Hz

Caratteristiche:

Il nuovissimo ed esclusivo mulino elettrico per cereali "PIUMA CAR VARIO™" particolarmente indicato per medie aziende agricole, si differenzia per una serie di accorgimenti innovativi e funzionali.

E' montato su un carrello d'acciaio tubolare zincato, l'ampia base appoggia completamente al suolo per una maggiore stabilità e sicurezza durante l'uso, le ruote del carrello assicurano la mobilità del mulino ed inoltre, essendo applicate al filo del piano di appoggio garantiscono un'ulteriore stabilità e rigidità della struttura stessa impedendo fenomeni d'instabilità.

Lo spostamento del mulino è attuato inclinando il carrello tramite la maniglia applicata alla tramoggia di carico dei cereali, la posizione inclinata sollecita le ruote che liberandosi consentono un agevole e rapido spostamento. L'altezza tra piano carrello e bocca di scarico dei cereali macinati è stata calcolata per l'applicazione del sacco di raccolta o d'altro contenitore e impedisce che in fase di carico si vengano a formare fenomeni di torsione e fa sì che la struttura del carrello lavori con lo stesso coefficiente di sicurezza.

E' adatto alla macinazione di qualsiasi tipo di cereali (frumento, orzo, mais, avena ecc.) e legumi secchi.

Facilmente smontabile per la sostituzione delle griglie, consente una produzione elevata in rapporto alle ridotte dimensioni.

- Motore: ad alta velocità e alto rendimento provato con successo nell'uso pratico da molti anni, con ventilazione forzata, protettore termico, albero e cuscinetti di diametro maggiorato, senza manutenzione. Potenza: HP 2 Tensione normalizzata 230V 50 Hz.
 - Carrozzeria: in acciaio zincato e verniciato.
 - Coltello: intercambiabile in acciaio legato e trattato.
 - Griglie in dotazione: Ø 3 mm sfarinati per bovini, suini, pulcini ecc. - Ø 5 mm mangime per pulcini ecc. - Ø 7 mm spezzati per polli, conigli ecc.
 - Capacità tramoggia di carico Kg 30
 - Produzione oraria¹: con griglia Ø 3 mm Kg. 130 - con griglia Ø 5 mm Kg. 260 - con griglia Ø 7 mm Kg. 360
- (1) La produzione è indicativa e può variare ± secondo il tipo del cereale da macinare e il grado di umidità dello stesso.

Azionando un semplice interruttore il cambio Variomatic riduce automaticamente la velocità del motore, mantenendo la stessa potenza, permettendo di ridurre la farina dallo spezzato di Mais di circa il 75%.



Produzione
senza Variomatic



Produzione
con Variomatic



FINAGRI s.r.l.

51019 PONTE BUGGIANESE (PT) - Via Colmate del Cerro, 78

Centralino: (0572) 634847 r.a. Fax (0572) 636393

Internet: <http://www.finagri.it>

E-mail: info@finagri.it

Rev.3