

## Scheda Tecnica




# POWER-LINE

Confezioni:

1PZ



75PZ



**Codice: 85150**

**Descrizione: ELETTRIFICATORE BUTTERO TWIN**

### Caratteristiche:

La centrale "BUTTERO" è dotata di un circuito aggiuntivo TURBODUE SYSTEM che genera forti scariche con basso consumo d'energia, l'alta potenza lo rende particolarmente adatto alla protezione delle colture agricole e consente di ottenere ottime prestazioni anche in terreni secchi. Ideale per tutti i tipi di animali anche i più difficili e selvaggi.

Alimentazione: batteria 9V a secco + rete 230V tramite alimentatore (**ANTIBLACK-OUT**)

Con il cavetto opzionale cod. 80143 è possibile alimentare la centralina tramite batteria 12V tipo auto

Tensione massima in uscita: 12.000V

Tensione a contatto animale: 3.500V

Energia massima: 1,20 Joule

Funzionamento ANTIBLACK-OUT se usato contemporaneamente con batteria e rete

Vano alloggiamento batteria multiplo 55-90-130 Ah

Alimentatore esterno fornito in dotazione

Lunghezza recinto indicativa 12 km\*

\*Con cavi adatti per alte resistenze e grandi distanze.

**FINAGRI s.r.l.**  
**51019 PONTE BUGGIANESE (PT) – Via Colmate del Cerro, 78**  
**Centralino: (0572) 1710810**  
**Internet: <http://www.finagri.it>**  
**E-mail: [info@finagri.it](mailto:info@finagri.it)**

Rev.4